

STABILO®
Professional

Sprossen-Seilzugleiter, zweiteilig

Zweiteilige Sprossen-Seilzugleiter für den professionellen Einsatz in großen Arbeitshöhen bis 13,10 m mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

- + Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen
- + Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Einfangschaukel für höchste Sicherheit
- + Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Incl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- + Breite Quertraverse für noch mehr Standsicherheit

i Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug DGUV Information 208-016)

Die Ausführungen 2 x 15 – 2 x 24 Sprossen sind nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.



Sprossenanzahl			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24	
1		A bis ca.	in m	8,45	9,85	10,95	13,10
		B ca.	in m	6,45	7,85	8,95	11,10
		C ca.	in m	7,70	9,10	10,30	12,50
		D ca.	in m	7,45	8,80	9,95	12,10
2		A bis ca.	in m	5,25	6,05	6,60	7,70
		B ca.	in m	3,25	4,05	4,60	5,70
		C ca.	in m	4,35	5,20	5,80	6,90
		D ca.	in m	4,20	5,00	5,60	6,70
Traversenbreite ca.		in m	1,12	1,25	1,35	1,35	
Produktgewicht ca.		in kg	21,0	28,1	33,0	39,5	
	Breite (B) ca.	in m	0,38	0,38	0,42	0,42	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,18	0,20	0,20	
	Länge (L) ca.	in m	4,40	5,20	5,80	6,95	
Art.-No.			133847	133878	800718	800725	



Seite 11

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 79



Seite 78



2 x 15 – 2 x 24 2 x 15 – 2 x 24 2 x 15 – 2 x 24 2 x 15 – 2 x 24 2 x 15 – 2 x 24

① ② ④ ⑥ ⑧