



Treppe (Leichtmetall)

- Robuste Aluminium Treppe für individuelle Lösungen nach den Vorgaben der EN ISO 14122, BGV D 36 und BGI 637
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost- / - Lochblechstufen auf Anfrage
- Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- Treppenbefestigung im oberen Bereich, wahlweise mit Aufschlagwinkel oder einer Befestigungsschiene
- Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppe) zugelassen
- Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich

Neigung 45°

| Stufenzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Senkrechte Höhe E mm | 646 - 860 | 861 - 1075 | 1076 - 1290 | 1291 - 1505 | 1506 - 1720 | 1721 - 1935 | 1936 - 2150 | 2151 - 2365 | 2366 - 2580 | 2581 - 2795 | 2796 - 3010 | 3011 - 3225 | 3226 - 3440 | 3441 - 3655 | 3656 - 3870 |
| Ausladung D mm | 823 - 1037 | 1038 - 1252 | 1253 - 1467 | 1468 - 1682 | 1683 - 1897 | 1898 - 2112 | 2113 - 2327 | 2328 - 2542 | 2543 - 2757 | 2758 - 2972 | 2973 - 3187 | 3188 - 3402 | 3403 - 3617 | 3618 - 3832 | 3833 - 4047 |
| Stufenbreite B 600 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 822338 | 822345 | 822352 | 822369 | 822376 | 822383 | 822390 | 822406 | 822413 | 822420 | 822437 | 822444 | 822451 | 822468 | 822475 |
| Stufenbreite B 800 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 822536 | 822543 | 822550 | 822567 | 822574 | 822581 | 822598 | 822604 | 822611 | 822628 | 822635 | 822642 | 822659 | 822666 | 822673 |
| Stufenbreite B 1000 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 822734 | 822741 | 822758 | 822765 | 822772 | 822789 | 822796 | 822802 | 822819 | 822826 | 822833 | 822840 | 822857 | 822864 | 822871 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Art.-No. | 822932 | 822949 | 822956 | 822963 | 822970 | 822987 | 822994 | 823007 | 823014 | 823021 | 823038 | 823045 | 823052 | 823069 | 823076 |

Neigung 60°

| Stufenzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Senkrechte Höhe E mm | 751-1000 | 1001-1250 | 1251-1500 | 1501-1750 | 1751-2000 | 2001-2250 | 2251-2500 | 2501-2750 | 2751-3000 | 3001-3250 | 3251-3500 | 3501-3750 | 3751-4000 | 4001-4250 | 4251-4500 |
| Ausladung D mm | 597-723 | 723-867 | 867-1011 | 1012-1156 | 1156-1300 | 1300-1444 | 1445-1589 | 1589-1733 | 1734-1877 | 1879-2023 | 2023-2167 | 2168-2311 | 2312-2456 | 2456-2600 | 2601-2744 |
| Stufenbreite B 600 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 823137 | 823144 | 823151 | 823168 | 823175 | 823182 | 823199 | 823205 | 823212 | 823229 | 823236 | 823243 | 823250 | 823267 | 823274 |
| Stufenbreite B 800 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 823335 | 823342 | 823359 | 823366 | 823373 | 823380 | 823397 | 823403 | 823410 | 823427 | 823434 | 823441 | 823458 | 823465 | 823472 |
| Stufenbreite B 1000 mm mit LM-Stufen gerieft Art.-No. | 823533 | 823540 | 823557 | 823564 | 823571 | 823588 | 823595 | 823601 | 823618 | 823625 | 823632 | 823649 | 823656 | 823663 | 823670 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Art.-No. | 823731 | 823748 | 823755 | 823762 | 823779 | 823786 | 823793 | 823809 | 823816 | 823823 | 823830 | 823847 | 823854 | 823861 | 823878 |

Hinweis: Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 200 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

Abweichende Stufenausführung:

| Stufenbreite mm | 600 | 800 | 1000 |
|--|---------|---------|---------|
| Stufenausführung Stahl Gitterrost Art.-No. | 823908* | 823915* | 823922* |
| Stufenausführung Stahl Lochblech Art.-No. | 823939* | 823946* | 823953* |
| * Aufpreis pro Stufe | | | |