



## Treppe mit Plattform (Leichtmetall)

- Robuste Aluminium Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder Zwischenböden etc. nach den Vorgaben der EN ISO 14122
- Standardplattformtiefe: 700 mm
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm; Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost- / - Lochblechstufen auf Anfrage
- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- Zur oberen Befestigung im Plattformbereich sind Dreieckkonsolen (Zubehör) zur Wandbefestigung erforderlich oder bei einer stirnseitigen Befestigung eine Befestigungsschiene
- Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen
- Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich

### Neigung 45°

Stufenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Senkrechte Höhe E mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Ausladung D mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4375	4376-4590
Stufenbreite B 600 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Stufenbreite B 800 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Stufenbreite B 1000 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis <b>Art.-No.</b>	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

### Neigung 60°

Stufenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Senkrechte Höhe E mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Ausladung D mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Stufenbreite B 600 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Stufenbreite B 800 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Stufenbreite B 1000 mm mit LM-Stufen gerieft <b>Art.-No.</b>	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis <b>Art.-No.</b>	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

**Hinweis:** Nach EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm und einem seitlichen Spalt neben dem Treppenholm > 200 mm ein zweiter Handlauf erforderlich.

### Abweichende Stufenausführung:

Stufenbreite mm	600	800	1000
Stufenausführung Stahl Gitterrost <b>Art.-No.</b>	823908*	823915*	823922*
Stufenausführung Stahl Lochblech <b>Art.-No.</b>	823939*	823946*	823953*

\* Aufpreis pro Stufe

Stufenbreite mm	600	800	1000
Podestverlängerung, Alu 225 mm <b>Art.-No.</b>	825704	825711	825728
Stirngeländer <b>Art.-No.</b>	825742	825759	825766
Dreieckkonsole <b>Art.-No.</b>	825773	825780	825797
Geländerverlängerung um 225 mm <b>Art.-No.</b>	825735	825735	825735