



Überstieg (Leichtmetall)

- Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen nach den Vorgaben der EN ISO 14122
- Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Alu-Gitterrost- / - Lochblechstufen auf Anfrage
- Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
- Plattformgeländer 1100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
- Fahrbare Ausführung mit 2 stabilen Fahrwerkstraversen und 4 Rollen ausgestattet (zwischen den Steigteilen sind 2 Längsstreben erforderlich)
- Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
- Unten aufgeführte Tabellen entsprechen der stationären Ausführung, fahrbare Überstiege auf Anfrage
- Die Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß I auf rechter Skizze) angeben

Neigung 45°

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Podestlänge A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Ausladung D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Stufenbreite B 600 mm	Art.-No.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Stufenbreite B 800 mm	Art.-No.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Stufenbreite B 1000 mm	Art.-No.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	Art.-No.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Neigung 60°

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10
Lichte Höhe I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Podestlänge A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Ausladung D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Stufenbreite B 600 mm	Art.-No.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Stufenbreite B 800 mm	Art.-No.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Stufenbreite B 1000 mm	Art.-No.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	Art.-No.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Abweichende Stufenausführung:

Stufenbreite B mm		600	800	1000
Stufenausführung Stahl Gitterrost	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Stufenausführung Stahl Lochblech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Aufpreis pro Stufe				

Podestverlängerung:

Stufenbreite B mm		600	800	1000
Podestverlängerung, Alu 225 mm*	Art.-No.	827609	827616	827623
Geländerverlängerung, Alu 225 mm	Art.-No.	827630	827630	827630
*max. Podestverlängerung 3010 mm				

Fahrbare Ausführung:

Fahrbare Ausführung	Art.-No.	827708
Bestehend aus: 2 Quertraversen und 4 Rollen (Ø 160 mm)		
Zusätzlich sind zwei Längsstreben zwischen den Steigteilen erforderlich		