

## Alu-KaminkehrerLeiter

- Holme und Sprossen aus Aluminium
- Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
- Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den unterschiedlichsten Dachneigungen
- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden
- Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist ein Mindestabstand der Sprosse zur Dachfläche von 60 mm gewährleistet
- Durch Verbindungslaschen verlängerbar
- GS-Prüfung durch die Berufsgenossenschaft
- Erhältlich in den Farben Alu-Natur, Rot, Braun und Anthrazit

Hinweis: Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517. Für die erste Leiter werden 2 Dachhaken benötigt. Einhängung 2. Sprosse von oben (siehe Einkerbung) und unterste Sprosse gegen seitliches Verschieben, für jede weitere verbundene Dachleiter wird mindestens ein Dachhaken benötigt.

### Farben:

- 1) Alu-Natur
- 2) Rot (RAL 8004)
- 3) Braun (RAL 8014)
- 4) Anthrazit (RAL 7016)



Leiterlänge	ca. m	2,00	2,80	3,95
Leiterbreite	ca. m	0,34	0,34	0,34
Sprossenzahl		7	10	14
Art.-No. (Alu-natur)		804617	804624	804631
Art.-No. (Rot)		804679	804686	804693
Art.-No. (Braun)		804730	804747	804754
Art.-No. (Anthrazit)		804792	804808	804815

