





ProTec[®] XS-P System

PlattformGerüst (Alu)

- Das ideale Gerüst für großflächige Montage- und Renovierungsarbeiten
- Die große Plattformfläche bietet viel Platz für Material, Werkzeug und Personal (ca. 3,6m²) und lässt sich im Rastermaß alle 25 cm verstellen
- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit bis max. 720 kg nach EN 1004
- Die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
- Schneller, werkzeugloser Aufbau aufgrund weniger Einzelteile und form- und kraftschlüssigen Verbindungen
- 8 gebremste Fahrrollen
- Aufbaubar auch als zwei voneinander getrennte FaltGerüste

Wichtig: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage.

Arbeitshöhe bis	ca. m A	2,90	3,70
Standhöhe	ca. m B	0,90	1,70
Gerüsthöhe	ca. m C	1,80	2,80
Artikelliste:	Art.-No.	920201	920218
Falteinheit (Vertikal- + Faltrahmen)	915009	2	2
Fahrrolle ø 125 mm	714107	8	8
Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke	911018	3	2
Belagbühne 2,00 x 0,60 m	911001	-	1
Vertikalrahmen 1 m	915023	-	4
Geländerstrebe	912206	-	2
Aufstieghilfe / Verbindungsgeländer	911247	2	2
Gesamtgewicht kg		89,4	106,4



Art.-No. 920218