

STABILO®

Anlegeleiter

- Einteilige, leichte Alu-Sprossenleiter für den täglichen Einsatz im professionellen Bereich
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter auf glattem Untergrund
- Holme aus Alu-Pressprofil
- Rundum profilierte, großdimensionierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg

Das **CombiSystem** (Sicherheitszubehör) und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 112.

Passend für diese Leiter: **CombiSystem** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate
EN 131
Norm

Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,10	3,90	4,70	5,50	6,30	6,88	7,42	7,96
Leiterlänge	ca. m C	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20	5,80	6,36	6,92
Sprossenzahl		6	9	12	15	18	20	22	24
Gewicht	ca. kg	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7	10,5	13,0	13,5
Transport- maße	Länge ca. m	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22	5,80	6,36	6,92
	Breite ca. m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Höhe ca. m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Art.-No.		123015	123039	123060	123077	123084	800206	800220	800244



Art.-No. 123060