

# STABILO®

## FahrGerüst Serie 5500

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach EN 1004
- Das ideale Gerüst für großflächiges Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,50 m
- Bequemer Aufstieg über Treppe mit Handläufen
- Es können problemlos kleinere Materialmengen, schwerere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden
- Die Standfläche von knapp 2,5 m<sup>2</sup> bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material
- Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
- Feldlängen: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m



**Wichtig:** Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage.

73 5000		Feldlänge: 2,00 m - Gerüstfeldbreite: 1,50 m				
Arbeitshöhe bis	ca. m <b>A</b>	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
Standhöhe	ca. m <b>B</b>	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
Gerüsthöhe	ca. m <b>C</b>	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Gesamtgewicht	kg	177,0	248,0	318,0	393,0	463,0
Art.-No.		769008	769015	769022	769039	769046

