


STABILO® System

FahrGerüst Serie 10

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach EN 1004
- Eine stabile Stahlfahrtraverse sorgt für sicheren Stand
- Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten auch den Einsatz auf unebenem Gelände
- Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
- Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m



Art.-No. 731319



Systemteile finden Sie ab Seite 84.



Art.-No. 731357

Wichtig: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage.

73 10		Feldlänge: 2,00 m - Gerüstfeldbreite: 0,75 m											
Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe	ca. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe	ca. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gesamtgewicht	kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
Art.-No.		731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418

74 10		Feldlänge: 2,50 m - Gerüstfeldbreite: 0,75 m											
Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe	ca. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe	ca. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gesamtgewicht	kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
Art.-No.		741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417