


STABILO[®] System

FahrGerüst Serie 50

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach EN 1004
- Das ideale Gerüst für großflächige Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m
- Eine stabile Stahlfahrtraverse sorgt für sicheren Stand
- Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
- Die Standfläche von knapp 4 m² bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material
- Die handlichen Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu montieren, deren profilierte Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- Ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
- Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m



Art.-No. 735218



Systemteile finden Sie ab Seite 84.



Art.-No. 735256

Wichtig: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung oder auf unserer Homepage.

73 50		Feldlänge: 2,00 m - Gerüstfeldbreite: 1,50 m											
Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe	ca. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe	ca. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gesamtgewicht	kg	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0
Art.-No.		735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317

74 50		Feldlänge: 2,50 m - Gerüstfeldbreite: 1,50 m											
Arbeitshöhe bis	ca. m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Standhöhe	ca. m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Gerüsthöhe	ca. m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gesamtgewicht	kg	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0
Art.-No.		745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316